



Sichtschutzrolle

Hochwertiger Sichtschutz von der Rolle. Der Sichtschutz ist aus stabilem, festen Kunststoff. Die Streifen sind leicht in eine Zaunmatte (Maschenweite 200x50 mm) einzuflechten und aus UV-stabilisiertem Material.

Ausführung:

- 191 mm hoch, 50m Rolle
- stabiler, fester Kunststoff, Materialstärke: 1,1 mm
- langlebiges und witterungsbeständiges Polypropylen
- Brandverhalten B2 nach DIN 4102
- wasserfest und schimmelresistent, UV-stabil
- Wollskala (Lichteinheit) Klasse 7-8
- Schlagzäh, flexibel, formstabil bei Frost + Hitze
- Klemmschienen/Befestigungsmaterial sind nicht erforderlich

STANDARDFARBEN	RAL CODE	
Moosgrün	RAL 6005	
Anthrazitgrau	RAL 7016	
Fenstergrau	RAL 7040	
Steingrau	RAL 7030	



Eine 50 Meter Rolle ist ausreichend für ca. 19 Bahnen á 2550 mm Länge. Beginnen Sie bei der Montage am Anfang des Zauns und fädeln Sie die Streifen in die

Zaunstreben ein. Die Streifen werden je nach Pfostenausführung zwischen Pfosten und Abdeckschiene eingeschoben oder über den Zaunpfahl hinweg gespannt. Zusätzliches Befestigungsmaterial ist nicht erforderlich.

Hinweis bei Verwendung von Sichtschutz

Beim Einziehen des Sichtschutzes kann es je nach Wandstärke des Materials zu leichten Abschürfungen bei beschichteten Doppelstabmatten kommen. Im Falle von thermisch feuerverzinkten Matten nach DIN EN ISO 1461 sind auch kleinere Kratzspuren auf Grund der Oberflächenbeschaffenheit möglich. Die Firma Kraus Zaunsysteme hat darauf keinen Einfluss.

Wichtiger Montagehinweis

Bitte beachten Sie, dass durch großflächigen Einsatz des Sichtschutzes hohe Windlasten auf Ihren Zaun einwirken können. Sorgen Sie in diesem Fall für eine besonders stabile Befestigung der Zaunpfähle oder holen Sie sich fachmännischen Rat eines Statikers. Sollten Sie Sichtschutz in Kombination mit Standfüßen nutzen, empfohlen wird dies bis zu einer Höhe von 1430 mm.