



## Sichtschutzstreifen

Attraktiver Sichtschutz zum Ergänzen für alle gängigen 2510 mm Doppelstabmatten. Die konfektionierten 2530 mm Streifen lassen sich leicht ohne jegliches Werkzeug einflechten.

### Ausführung:

- 190 mm hoch
- 10 Streifen á 2530 mm als Rolle gebündelt
- stabiler, fester Kunststoff, Materialstärke: 1,1 mm
- langlebiges und witterungsbeständiges Polypropylen
- Brandverhalten B2 nach DIN 4102
- wasserfest und schimmelresistent, UV-stabil
- Wollskala (Lichteinheit) Klasse 7-8
- Schlagzäh, flexibel, formstabil bei Frost + Hitze
- Schienen/Befestigungsmaterial sind nicht erforderlich

STANDARDFARBEN	RAL CODE
Fenstergrau	RAL 7040
Anthrazitgrau	RAL 7016



Beginnen Sie nicht am Anfang sondern in der Mitte des Zauns. Die PP-Streifen lassen sich so viel einfacher und ohne viel Kraftaufwand in die Zaunstreben einfädeln.

### Hinweis bei Verwendung von Sichtschutzstreifen

Beim Einziehen von Sichtschutzstreifen kann es je nach Wandstärke des Materials zu leichten Abschürfungen bei beschichteten Doppelstabmatten kommen. Im Falle von thermisch feuerverzinkten Matten nach DIN EN ISO 1461 sind auch kleinere Kratzspuren auf Grund der Oberflächenbeschaffenheit möglich. Die Firma Kraus Zaunsysteme hat darauf keinen Einfluss.

### Wichtiger Montagehinweis

Bitte beachten Sie, dass durch großflächigen Einsatz des Sichtschutzes hohe Windlasten auf Ihren Zaun einwirken können. Sorgen Sie in diesem Fall für eine besonders stabile Befestigung der Zaunpfähle oder holen Sie sich fachmännischen Rat eines Statikers. Sollten Sie Sichtschutz in Kombination mit Standfüßen nutzen, empfohlen wird dies bis zu einer Höhe von 1430 mm.