

# **Dino trend+Pro DS**

---

## **DS Matten 2010**



**Mehr als nur Zäune –  
Lebens(t)räume**



# Dino trend –

mit Rundpfosten Ø34 + Ø42 mm

Die Dino trend besticht durch das schlichte Design und bietet trotz geringem Gewicht viel Stabilität. Die Matten bestehen aus verzinktem Draht, die Pfosten sind sowohl in rund als auch in eckig erhältlich. Die Rahmendrähle haben einen Durchmesser von 5 mm, ebenso die waagerechten Drähle. Die senkrechten Drähle sind mit 4 mm ein wenig schlanker und bieten die nötige Flexibilität. Als Highlight hat der Dino trend eine zusätzliche Bordüre im oberen Bereich.

## DINO TREND MATTE

Aus verzinktem Draht, punktgeschweißt.

Maschenweite 200 x 55,4 mm / 50 x 55,4 mm.

Rahmendrähle Ø 5 mm, waagerechte Drähle Ø 5 mm, senkrechte Drähle Ø 4 mm

Oberer und unterer Längsdraht als Doppelstab

## UNIVERSALSCHELLEN FÜR Ø34 mm UND Ø42 mm ZAUNPFÄHLE

- leichteres Spannen und Fixieren der Matte
- hochwertiger, UV- und kältebeständiger Kunststoff (PA)

## GARTENTOR DINO PRO DS

Das Gartentor Dino Pro DS ist mit der Pro DS Doppelstabmatte gefüllt und passt sich daher perfekt in das System Dino trend ein. Ob als Doppel- oder Einzeltor, das Gartentor Dino Pro DS macht mit seinen Rundpfosten immer eine gute Figur. Durch die Reflexfeder kann das Dino Pro DS auch zu einem komfortablen, selbstschließenden Tor erweitert werden.

- Rahmen (Ø 38 mm) und Torpfosten (Ø 60 mm) aus rundem Stahlrohr
- Füllung wie Mattenzaunelement Dino Pro DS, eingeschweißt
- DIN rechts/ links, mit Buntbarteinsatz, umrüstbar auf Profilzylinder
- Komplettes Tor Do-It-Yourself-montagefertig



# Dino trend - mit Rundpfosten

## Zaunmatten

<b>Breite 2.000 mm</b>	Höhe in mm:	800	1.000	1.200	1.400
------------------------	-------------	-----	-------	-------	-------

## Zaunpfähle

### Rundpfosten

Ø 34 mm	Höhe in mm:	1.200	1.500	1.750	2.000
Ø 42 mm	Höhe in mm:	1.200	1.500	1.800	2.000

## Befestigungssysteme

### Einfachselle (benötigt für Endstücke Rundpfosten)

Ø 34 mm	benötigt:	2	3	3	4
Ø 42 mm	benötigt:	2	3	3	4

### Doppelschelle (benötigt für Verbindungsstücke Rundpfosten)

Ø 34 mm	benötigt:	2	3	3	4
Ø 42 mm	benötigt:	2	3	3	4

### Einfachselle (benötigt für Torpfosten des Dino Pro DS Tore mit Rundpfosten)

Ø 60 mm	benötigt:	2	3	3	4
---------	-----------	---	---	---	---

## Standfüße

Ø 34 mm	benötigt:	100x100
Ø 42 mm	benötigt:	100x100

## Gartentore

### Dino Pro DS – Einzeltor (Breite gemessen von Mitte / Mitte Pfosten)

Breite 1.180 mm	Höhe in mm:	830	1.030	1.230	1.430
-----------------	-------------	-----	-------	-------	-------

### Dino Pro DS – Doppeltor (Breite gemessen von Mitte / Mitte Pfosten, inkl. Auflaufschuh und Bodenriegel)

Breite 2x 1.500 mm	Höhe in mm:	830	1.030	1.230	1.430
--------------------	-------------	-----	-------	-------	-------

## Reflex Feder

**Nachrüstkit für selbstschließende Gartentore (für Torbreite 1.180mm) - beide Öffnungsrichtungen**



# Dino trend -

## mit 40x40 mm Vierkantpfosten

Das Zaunsystem Dino ist so flexibel und individuell wie Sie es brauchen. Mit dem Modell Dino trend erhalten Sie ein solides und preiswertes Basissystem für die Sicherung Ihres Grundstückes. Die Dino trend besteht durch das schlichte Design und bietet trotz geringem Gewicht viel Stabilität. Die Matten bestehen aus verzinktem Draht, die Pfosten sind sowohl in rund als auch in eckig erhältlich. Die Rahmendrahte haben einen Durchmesser von 5 mm, ebenso die waagerechten Drähte. Die senkrechten Drähte sind mit 4 mm ein wenig schlanker und bieten die nötige Flexibilität. Als Highlight hat der DINO trend eine zusätzliche Bordüre im oberen Bereich.

### DINO TREND MATTE

Aus verzinktem Draht, punktgeschweißt.

Maschenweite 200 x 55,4 mm / 50 x 55,4 mm.

Rahmendrahte Ø 5 mm, waagerechte Drähte Ø 5 mm, senkrechte Drähte Ø 4 mm

Oberer und unterer Längsdraht als Doppelstab

### GARTENTOR DINO TREND

Universell einsetzbar durch die Kombination aus Tunnelprofil und Vierkantrahmen. Dadurch ist es mit Rund-, Vierkant sowie mit Rechteckzaunpfosten einsetzbar. Das Tunnelprofil sorgt durch seine nach oben zeigende Rundung dafür, dass bei Regen das Wasser optimal ablaufen kann.

- Torflügel aus Vierkantrrohr, senkrecht 40x40 mm, waagerecht Tunnelprofil 40x35 mm
- Maschenweite 200 x 55,4 mm, Stahlmattenfüllung, eingeschweißt Ø 5 mm
- Inkl. Zaunmattenbefestigung  
(individuell positionierbar durch selbstschneidende Schrauben)
- DIN rechts/ links, ohne Buntbarteinsatz bzw. Profilzylinder
- Torpfosten 60x60 mm
- ca. 120 ° Öffnungsmöglichkeit



# Dino trend - mit Vierkantpfosten

## Zaunmatten

<b>Breite 2.000 mm</b>	Höhe in mm:	800	1.000	1.200	1.400
------------------------	-------------	-----	-------	-------	-------

## Zaunpfähle und Eckpfähle

### Vierkantpfosten KD (Kunststoffklemmhalter)

40x40 mm	Höhe in mm:	1.300	1.500	1.800	2.000
----------	-------------	-------	-------	-------	-------

## Standfüße

40x40 mm	benötigt:	100x100
----------	-----------	---------

## Gartentore

### Dino trend – Einzeltor (Breite gemessen von Mitte / Mitte Pfosten)

<b>Breite 1.050 mm</b>	Höhe in mm:	800	1.000	1.200	1.400
------------------------	-------------	-----	-------	-------	-------

### Dino trend – Doppeltor (Breite gemessen von Mitte / Mitte Pfosten, inkl. Auflaufschuh und Bodenriegel)

<b>Breite 2 x 1.510 mm</b>	Höhe in mm:	800	1.000	1.200	1.400
----------------------------	-------------	-----	-------	-------	-------

## ZAUNPFÄHLE UND ECKPFÄHLE 40X40 mm

verzinkt nach DIN EN 10327 + zinkphosphatiert + pulverbeschichtet

### Zaunpfahl KD:

Zaunpfahl ohne vormontierte Kunststoffhalter. Abdeckkappe aus Kunststoff.

Zubehör im Rohr.

Zaunpfahl in RAL6005: grüne Abdeckkappe und grüne Kunststoffhalter.

Zaunpfahl in RAL7016: schwarze Abdeckkappe und schwarze Kunststoffhalter.

## PFOSTENANSCHLUSSWINKEL

Die Wand- und Pfostenanschlusswinkel können individuell nach Bedarf mit selbstschneidenden Schrauben befestigt werden. Erhältlich in den Standardfarben RAL 6005 moosgrün und RAL 7016 anthrazitgrau.



# Dino ProDS –

mit Rundpfosten Ø42 mm

Der Dino Pro DS Mattenzaun sieht unserem Dino trend auf den ersten Blick zum Verwechseln ähnlich. Im Gegensatz zu Dino trend ist der Pro DS aber eine waschechte Doppelstabmatte, die extrem viel Stabilität verspricht - und dies auch hält. Alle Drähte sind aus verzinktem, punktgeschweißtem Draht mit einem Durchmesser von 5 mm gefertigt. Auch den Pro DS erhalten Sie wahlweise mit runden oder eckigen Pfosten.

## DINO PRO DS MATTE

Doppelstabmatte aus verzinktem Draht, punktgeschweißt  
Maschenweite 200 x 55,4 mm / 50 x 55,4 mm  
Drahtstärke aller Drähte Ø 5 mm  
Zusätzliche Bordüre im oberen Teil der Zaunmatte

## UNIVERSALSCHELLEN FÜR Ø42 mm ZAUNPFÄHLE

- leichteres Spannen und Fixieren der Matte
- hochwertiger, UV- und kältebeständiger Kunststoff (PA)

## GARTENTOR DINO PRO DS

Das Gartentor Dino Pro DS ist mit der Pro DS Doppelstabmatte gefüllt und passt sich daher perfekt in das System Dino Pro DS ein. Ob als Doppel- oder Einzeltor - das Gartentor Dino Pro DS macht mit seinen Rundpfosten immer eine gute Figur. Durch die Reflexfeder kann das Dino Pro DS auch zu einem komfortablen, selbstschließenden Tor erweitert werden.

- Rahmen (Ø 38 mm) und Torpfosten (Ø 60 mm) aus rundem Stahlrohr
- Füllung wie Mattenzaunelement Dino Pro DS, eingeschweißt
- DIN rechts/ links, mit Buntbarteinsatz, umrüstbar auf Profilzylinder
- Komplettes Tor Do-It-Yourself-montagefertig



# Dino ProDS - mit Rundpfosten

## Doppelstabmatten

<b>Breite 2.000 mm</b>	Höhe in mm:	800	1.000	1.200	1.400	1.600	1.800
------------------------	-------------	-----	-------	-------	-------	-------	-------

## Zaunföhle

### Rundpfosten

Ø 42 mm	Höhe in mm:	1.200	1.500	1.800	2.000	2.300	2.500
---------	-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

## Befestigungssysteme

### Einfachselle (benötigt für Endstücke Rundpfosten)

Ø 42 mm	benötigt:	2	3	3	4	4	5
---------	-----------	---	---	---	---	---	---

### Doppelschelle (benötigt für Verbindungsstücke Rundpfosten)

Ø 42 mm	benötigt:	3	3	4	4	4	5
---------	-----------	---	---	---	---	---	---

### Einfachselle (benötigt für Torpfosten des Dino Pro DS Tore mit Rundpfosten)

Ø 60 mm	benötigt:	3	3	4	4	4	5
---------	-----------	---	---	---	---	---	---



## Standfüße

Ø 42 mm	benötigt:	100x100	200x200
---------	-----------	---------	---------

## Gartentore

### Dino Pro DS – Einzeltor (Breite gemessen von Mitte / Mitte Pfosten)

Breite 1.180 mm	Höhe in mm:	830	1.030	1.230	1.430
-----------------	-------------	-----	-------	-------	-------

### Dino Pro DS – Doppeltor (Breite gemessen von Mitte / Mitte Pfosten, inkl. Auflaufschuh und Bodenriegel)

Breite 2x 1.500 mm	Höhe in mm:	830	1.030	1.230	1.430
--------------------	-------------	-----	-------	-------	-------

## Reflex Feder

Nachrüstkit für selbstschließende Gartentore (für Torbreite 1.180mm) - beide Öffnungsrichtungen



# Dino ProDS -

## mit Vierkant- und Rechteckpfosten

### DINO PRO DS MATTE

Doppelstabmatte aus verzinktem Draht, punktgeschweißt  
Maschenweite 200 x 55,4 mm / 50 x 55,4 mm  
Drahtstärke aller Drähte Ø 5 mm

### ZAUNPFÄHLE

verzinkt nach **DIN EN 10327** + zinkphosphatiert + pulverbeschichtet  
Zaunpfahl in RAL6005: grüne Abdeckkappe und grüne Kunststoffhalter  
Zaunpfahl in RAL7016: schwarze Abdeckkappe und schwarze Kunststoffhalter. Der Zaun- und Eckpfahl K kann auf Wunsch mit Alukappe und mit einer Dekorschiene ausgerüstet werden.  
Dieses zusätzlich bestellen.

### GARTENTOR DINO TREND

Universell einsetzbar durch die Kombination aus Tunnelprofil und Vierkantrahmen. Dadurch ist es mit Rund-, Vierkant sowie mit Rechteckzaunpfosten einsetzbar. Das Tunnelprofil sorgt durch seine nach oben zeigende Rundung dafür, dass bei Regen das Wasser optimal ablaufen kann.

- Torflügel aus Vierkantrrohr, senkrecht 40x40 mm, waagrecht Tunnelprofil 40x35 mm
- Maschenweite 200 x 55,4 mm, Stahlmattenfüllung, eingeschweißt Ø 5 mm
- Inkl. Zaunmattenbefestigung  
(individuell positionierbar durch selbstschneidende Schrauben)
- DIN rechts/ links, ohne Buntbarteinsatz bzw. Profilzylinder
- Torpfosten 60x60 mm
- ca. 120 ° Öffnungsmöglichkeit

### KOMBITOR

- Torflügel aus Vierkantrrohr 45 x 45 mm, Torpfosten 60x60 mm bzw 80x80 mm
- Füllung: Doppelstabmatte Ø6 mm, eingeschweißt
- DIN rechts/ links, ohne Profilzylinder
- Komplettes Tor Do-It-Yourself-montagefertig, inkl. Anschlusswinkel



# Dino ProDS - mit Rechteckpfosten

## Doppelstabmatten

<b>Breite 2.000 mm</b>	Höhe in mm:	800	1.000	1.200	1.400	1.600	1.800
------------------------	-------------	-----	-------	-------	-------	-------	-------

## Vierkantpfosten 40 x 40 mm

**Zaunpfähle und Eckpfähle - pulverbeschichtet** in den Ausführungen **KD** (Kunststoffklemmhalter)

40 x 40 mm	Höhe in mm:	1.300	1.500	1.800	2.000
Standfuß 40 x 40 mm	Abmessung mm:	100 x 100			

## Rechteckpfosten 60 x 40 mm

**Zaunpfähle und Eckpfähle - pulverbeschichtet** in den Ausführungen **S** (Abdeckschiene), **K** (Kunststoffklemmhalter), **P** (Edelstahlplättchen)

60 x 40 mm	Höhe in mm:	1.400	1.600	1.800	2.000	2.200	2.400
Standfuß 60 x 40 mm	Abmessung mm:	100 x 100	80 x 120				

## Dino trend Tor

**Dino trend – Einzeltor** (Breite gemessen von Mitte / Mitte Pfosten)

<b>Breite 1.050 mm</b>	Höhe in mm:	800	1.000	1.200	1.400	1.600	1.800
------------------------	-------------	-----	-------	-------	-------	-------	-------

**Dino trend – Doppeltor** (Breite gemessen von Mitte / Mitte Pfosten, inkl. Auflaufschuh und Bodenriegel)

<b>Breite 2 x 1.510 mm</b>	Höhe in mm:	800	1.000	1.200	1.400	1.600	
<b>Breite 2 x 1.520 mm</b>	Höhe in mm:						1.800

## Kombitor – Komplettpaket

**Kombitor – Einzeltor** (Flügelbreite)

<b>Lieferbare Breiten mm</b>	1000	1.220				
<b>Lieferbare Höhen mm</b>	800	1.000	1.200	1.400	1.600	1.800

**Kombitor – Doppeltor** (Flügelbreite, inkl. Auflaufschuh und Bodenriegel)

<b>Lieferbare Breiten mm</b>	2 x 1500	2 x 2000				
<b>Lieferbare Höhen mm</b>	800	1.000	1.200	1.400	1.600	1.800



## **DS 2010 mm - mit Vierkant- und Rechteckpfosten**

Mit den Doppelstabmatten DS 6/5/6 und 8/6/8 verbinden sich Funktionalität und Sicherheit im Zaunbau. Trotz höchster Sicherheitsansprüche müssen Sie dabei nicht auf Individualität verzichten. Die Doppelstabmatten sind 2.010 mm breit und zwischen 630 mm und 2.030 mm hoch. Zusätzlich können die Doppelstabmatten mit den verschiedensten Toren wie unserem Dino trend Tor, Kombitor, Profitor, Drehtor G oder Alzebra kombiniert werden.

Der **DS 6/5/6** bietet kompakte Stabilität durch seine waagerechten 6 mm starken Doppelstäbe und die 5 mm starken senkrechten Stäbe.

Der **DS 8/6/8** basiert auf dem DS 6/5/6, bietet jedoch noch mehr Stabilität durch 8 mm starke waagerechte Doppelstäbe und 6 mm starke senkrechte Stäbe.

**Zaun- und Eckpfähle in RAL 6005:** grüne Abdeckkappe und Kunststoffhalter

**Zaun- und Eckpfähle in RAL 7016:** schwarze Abdeckkappe und Kunststoffhalter

**Zaun- und Eckpfähle in feuerverzinkt:** silberne Abdeckkappe und Kunststoffhalter

Beim **Zaunpfahl B** muss der Haltebügel bzw. die Schellen nach Bedarf separat mitbestellt werden. Diese sind nicht im Lieferumfang des Zaunpfahl B enthalten.

### **MAßE FÜR IHRE PLANUNG**

- Abstand Zaunmatte/Boden ca. 50 mm
- Maß Mitte/Mitte Pfosten ca. 2020 mm, entspricht einem lichten Maß zwischen den Pfosten von 1980 mm

Bis 1430 mm Zaunhöhe Spitzen nach unten zeigend befestigen

Ab 1630 mm Zaunhöhe ist eine Befestigung nach oben möglich

Genauere Informationen zu den Toren erhalten Sie in unserem Torprospekt.



### Doppelstabmatten 6/5/6

**vorverzinkt und pulverbeschichtet // feuerverzinkt**

Breite 2.010 mm	Höhe in mm:	630	830	1.030	1.230	1.430	1.630	1.830	2.030
-----------------	-------------	-----	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------

### Doppelstabmatten 8/6/8

**vorverzinkt und pulverbeschichtet // feuerverzinkt**

Breite 2.010 mm	Höhe in mm:		830	1.030	1.230	1.430	1.630	1.830	2.030
-----------------	-------------	--	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------

### Rechteckpfosten für Doppelstabmatte 2010 + 2510 mm

**Zaunpfähle - pulverbeschichtet:**

**K** (Kunststoffklemmhalter), **P** (Edelstahl Abdeckplättchen), **S** (Abdeckschiene), **SP** (Profilschiene), **B** (zzgl. Haltebügel oder Schelle)

**Zaunpfähle - feuerverzinkt:**

**P** (Edelstahl Abdeckplättchen), **S** (Abdeckschiene), **SP** (Profilschiene), **B** (zzgl. Haltebügel oder Schelle)

**Eckpfähle - pulverbeschichtet:**

**K** (Kunststoffklemmhalter), **P** (Edelstahl Abdeckplättchen), **S** (Abdeckschiene)

**Eckpfähle - feuerverzinkt:**

**P** (Edelstahl Abdeckplättchen), **S** (Abdeckschiene)

60 x 40 mm	Höhe in mm:	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000	2.200	2.400	2.600
------------	-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

### Vierkantpfosten für Doppelstabmatte 2010 mm

**Zaun- und Eckpfähle - pulverbeschichtet und feuerverzinkt**

in den Ausführungen **KD** (Kunststoffklemmhalter)


40 x 40 mm	Höhe in mm:		1.300	1.500	1.800	2.000	
für Doppelstabmatte	Höhe in mm:		830	1.030	1.230	1.430	




# Schmuckmatten




## SCHMUCKMATTEN




CAPRI




BALI




ELBA




MAUI




JAVA




KORSIKA



HAWAII



KRETA



TAHITI

## SCHMUCKMATTE

- Doppelstabmatte, Maschenweite 200 x 50 mm
- Drahtstärke vertikal  $\varnothing$  6 mm, horizontal 2 x  $\varnothing$  6 mm.

## STANDARDMATTEN

- Bali und Capri (Höhe 800, 1000 und 1200 mm)
- pulverbeschichtet RAL6005 und RAL7016
- Weitere Ausführungen: Bitte Lieferzeiten erfragen

## SCHMUCKTOR

- Torflügel aus Vierkanthrohr nach DIN EN 10305-5, 40 x 40 mm
- Maschenweite 200 x 50 mm, Flügel unten offen
- Eingeschweißte Doppelstabmattenfüllung  $\varnothing$  6 mm, passendes Element wie beim Zaun
- Rohrrahmenschluss (DIN rechts/links einsetzbar), ohne Profilzylinder
- Drückergarnitur aus Aluminium. Ohne Zaunmattenbefestigung.
- Ca. 90 ° Öffnungsmöglichkeit
- Bei 2-flügeligen Toren inkl. Bodenriegel



**K. KRAUS Zaunsysteme GmbH**  
Schuhmacherstraße 7  
D-51789 Lindlar

Telefon +49 (0) 2266 4752-0  
Telefax +49 (0) 2266 4752-52

info@kkraus.de  
www.kkraus.de